

## Informacje dla użytkownika

**Produkt:** Odzież robocza, kombinezon malarski / lakierniczy pakowany w pojedynczy worek foliowy


**Materiał:** 100% poliester , gramatura 50g/m2

**Kategoria Ochrony: I**

**Użycie:** Produkt spełnia wymagania ogólne normy EN ISO 13688:2013. Cel użycia jako ochrona indywidualna przed zabrudzeniem, czynnikami atmosferycznymi, z wyjątkiem czynników wyjątkowych i ekstremalnych warunków oraz powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, bez zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia - środek ochrony indywidualnej zaliczany do środków o prostej konstrukcji. (Kat.I - tylko do minimalnych zagrożeń) **KOMBINEZON NIE CHRONI PRZED PYŁEM**

**Ostrzeżenie dla użytkownika:** w przypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko zagrożenia zdrowia dla użytkowników (wyrobów nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, na przykład ochrona przed wpływem ciepła, ryzykiem chemicznym, zaczepieniem przez ruchome części urządzeń, itp.). Kombinezon nie jest odzieżą o właściwościach antystatycznych. Nie może być używany w środowisku naładowanym cząstkami elektrostatycznymi. Kombinezon nie chroni przed skutkami wyładowań elektrostatycznych. Bardzo zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub wymienić. Może być używany z wykorzystaniem farb wodnych, z wyłączeniem farb toksycznych w tym na bazie rozpuszczalników organicznych.

**Wielkość:** dostępny zakres wielkości S- XXXXXL (5XL)


Rozmiar:	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	
A. Wzrost	165/170	170/175	175/178	178/182	182/185	185/188	188/191	188/191	
B. Obwód klatki piersiowej	108	112	116	120	124	128	132	136	




PRAĆ W 30°C




NIE SUSZYĆ W  
SUSZARCE



MOŻNA  
PRASOWAĆ W  
TEMP. 110 °C



NIE CZYŚCIĆ  
CHEMICZNIE



NIE WYBIELAĆ

**STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI UMIESZCZONEJ NA PRZEPISIE PRANIA**

**Transport i Przechowywanie:** Produkt musi być przechowywany w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiednią wentylacją w temp 10-30 st.C i wilgotności względnej 50%-70%. Zaleca się nie przechowywać ponad 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia eksploatacji. Transportować w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Każdy kombinezon pakowany jest w przezroczysty worek foliowy. W każdym kartonie znajduje się 50 szt kombinezonu z jednego rozmiaru

**Utylizacja:** produkt utylizować zgodnie z ustawą o odpadach.

Rodzaj opakowania odpowiedniego do transportu: produkty należy transportować w oryginalnych opakowaniach producenta.

**Konserwacja:** Kombinezon może być stosowany do pięciu cykli prania

**Sposób zakładania i użytkowania:**

- 1) **Przed użyciem sprawdź czy wybrany produkt jest odpowiedni do istniejącego zagrożenia i w odpowiednim rozmiarze**
- 2) **Sprawdź wizualnie czy kombinezon jest w nienaruszonym stanie i w odpowiednim rozmiarze (brak przełuć, rozejścia się szwów, etc )**
- 3) **Wyjmij kombinezon z opakowania, otwórz centralny zamek błyskawiczny i załóż kombinezon**
- 4) **Zamknij zamek do końca**

**Deklaracja zgodności UE:**

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem [www.evytex.pl](http://www.evytex.pl)

Produkt zaprojektowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 8 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy rady 89/689/EWG oraz normą EN ISO 13688 : 2013

**Producent:**

Evytex Sp.zoo w Likwidacji  
ul. Kwiatowa 5  
95-200 Pabianice Poland  
tel. 606362796  
evytex@o2.pl  
www.evytex.pl



Data produkcji 18/07/2023